



ELF MOTO CHAIN LUBE

ELF MOTO CHAIN LUBE es la nueva grasa de altas prestaciones para cadenas de moto. Su formulación ha sido especialmente desarrollada para asegurar la lubricación óptima en las condiciones de uso más severas

UTILIZACIONES

**Cadenas de transmisión
Cualquier condición
Circulación severas**

- Especialmente recomendada para la lubricación de cadenas de transmisión (cualquier tipo de moto)
- Se adapta perfectamente a las diferentes condiciones de utilización (turismo y competición, ruta y todo terreno)
- Particularmente recomendada cuando la cadena se encuentra sometida a condiciones severas agravadas por las contaminaciones externas (lodo, agua, polvo, etc)

PRESTACIONES

Prestaciones comprobadas

- Ensayada con éxito en los Grandes Premios Moto y rally raid. El producto se mantiene perfectamente adherido a la cadena y no da lugar a ninguna proyección.

BENEFICIOS CLIENTES

**Prolongación de la vida de la cadena
Anticorrosión
Resistencia al agua
Fluidez
Consistencia adaptada**

- El empleo continuado de ELF MOTO CHAIN LUBE permite alargar la duración de la vida de la cadena.
- La grasa proporciona una protección máxima contra la corrosión.
- ELF MOTO CHAIN LUBE es insoluble en agua, incluso salada.
- Su formulación con un disolvente específico permite que ELF MOTO CHAIN LUBE sea suficientemente fluido en la salida del aerosol, consiguiendo una mejor distribución sobre la cadena. Así como adquirir rápidamente, debido a la veloz evaporación del mismo, una consistencia y adhesividad adaptada a la cadena de la moto.

TOTAL ESPAÑA, S.A.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/2

ELF MOTO CHAIN LUBE SPRAY
Noviembre 2004 / junio 2005



Este producto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.



ELF MOTO CHAIN LUBE

**Resistencia al
cizallamiento
Facilidad de
aplicación
Ecológica
Económica**

- Presenta una buena resistencia al cizallamiento para dar una protección máxima.
- El disolvente empleado en ELF MOTO CHAIN LUBE no es tóxico, con lo que su propulsión mediante CO2 no degrada la capa de ozono.
- Es suficiente la aplicación de una fina capa para dar prestaciones óptimas.

CARACTERISTICAS

Color	Amarillo
Punto de congelación del aceite base	- 45 °C
Punto de inflamación	> 300 °C
Temperatura de auto inflamación	> 300 °C
Densidad a 15°C	0,850 g./cc

(Valores típicos)