



made for winners

MOTO AIR FILTER OIL



Aceite de impregnación de los filtros de aire de espuma, en motores de combustión interna.

UTILIZACION

MOTOS DE CROSS/
ENDURO /TRIAL

FILTRO NUEVO

FILTRO EN SERVICIO

- Particularmente adaptado para la impregnación del elemento filtrante de espuma de los filtros de aire utilizados en las motos de cros, enduro o de trial; este nuevo aceite soporta las condiciones más adversas de funcionamiento.
- *Importante* : para que MOTO AIR FILTER OIL cumpla plenamente su función se deben seguir las siguientes recomendaciones:
- Filtro nuevo: impregnar completamente la espuma con aceite MOTO AIR FILTER OIL y quitar el exceso de aceite por presión sin retorcer el elemento filtrante.
- Filtro en servicio :
 - el cartucho debe ser limpiado después de cada prueba de cross o de todo terreno, y en función de las competiciones según el tipo de terreno y el polvo levantado,
 - lavar el filtro con gasolina o en un producto similar,
 - dejar secar completamente el elemento filtrante,
 - impregnar la espuma con el aceite MOTO AIR FILTER OIL,
 - eliminar el exceso de aceite por presión, sin retorcer el elemento filtrante.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

FLUIDEZ A BAJA
TEMPERATURA
VISCOSIDAD SUFICIENTE

TENSION SUPERFICIAL
ÓPTIMA
COMPATIBILIDAD

VISUALIZACION

- MOTO AIR FILTER OIL tiene una baja viscosidad a baja temperatura, permitiendo un mantenimiento de sus propiedades en frío.
- La viscosidad a temperaturas elevadas está optimizada para evitar la aspiración del aceite por el motor.
- La tension superficial es óptima respecto a la espuma de poliuretano y del polvo a separar. Muy buena impregnación.
 - Excelente compatibilidad con los materiales utilizados para la fabricación de los elementos filtrantes a impregnar.
 - El color azul de ELF MOTO AIR FILTER OIL facilita la visualización de la aplicación homogénea del producto.

CARACTERISTICAS

Aspecto	Líquido
Color	azul
Densidad a 15 °C	0.848
Punto de inflamación	112 °C

Los valores de las características que figuran en el cuadro anterior son valores típicos dados a título indicativo

TOTAL ESPAÑA, S.A.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

MOTO AIR FILTER OIL
Mayo 03/ Marzo 06



Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la cual están previsto no presenta riesgo. Una ficha de datos de seguridad conforme a la legislación en vigor en la CEE está disponible.